



РОСНЕФТЬ

Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес: Российская Федерация, 443004, г. Самара,
ул. Грозненская, 25
e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru тел. (846) 307 32 18

Сертификат по системе менеджмента качества № 31100475 QM15
Срок действия: до 17.08.2021 г.

ПАСПОРТ № 1615

Фракция бутан-бутиленовая, марка Б, ТУ 0272-027-00151638-99

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
ТУ 0272-027-00151638-99 "Фракция бутан-бутиленовая. Технические условия".

Код ОКПД 2- 19. 20. 31

Номер партии: 1 615

Дата изготовления: 31.10.2019 г.

Размер партии (масса): 97,00 т.

Место отбора проб (по ГОСТ 14921-2018): буллит 974

Уровень наполнения: 274,70 см.

Дата отбора пробы: 31.10.2019 г.

Дата проведения испытаний: 31.10.2019 г.

Паспорт выдан на основании протоколов испытаний № 2542, 2543 от 31.10.2019 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма	Фактическое значение
1	Массовая доля компонентов, %: сумма углеводородов C3 сумма бутиленов сумма углеводородов C5 и выше	ГОСТ 10679-76 с изм. 1,2.	Не более 3,0 Не менее 35,0 Не более 3,0	0,37 45,05 Менее 0,01
2	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %	ГОСТ 22985-2017	Не более 0,02	0,0014
3	Содержание свободной воды и щелочи	п.5.2 ТУ 0272-027-00151638-99 с изм. 1-3	Отсутствие	Отсутствие

Дополнительная информация (п.1 письмо ОАО «НК «Роснефть» исх. №АР - 3401 от 04.03.2016г., п.2 идентификация с классификацией СУГ в соответствии с ТН ВЭД ТС, п.3 НК РФ статья 181 п.1 п.п. 11)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма	Фактическое значение
1	Массовая доля компонентов, %: пропан пропилен изобутан н-бутан	ГОСТ 10679-76 с изм. 1,2.	Не нормируется Не нормируется Не нормируется Не нормируется	0,25 0,12 42,32 12,26
2	Плотность при 15 °С, кг/м3	п.1 ГОСТ 28656-90 с изм.1.	Не нормируется. Определение обязательно	586,6
3	Агрегатное состояние при 20 °С и давлении 760 мм.рт.ст.	Визуально	-	Газообразное состояние

Заключение: Фракция бутан-бутиленовая, марка Б, ТУ 0272-027-00151638-99

соответствует требованиям: ТУ 0272-027-00151638-99 "Фракция бутан-бутиленовая. Технические условия". Фракция бутан-бутиленовая не относится к средним дистиллятам.

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510-84.

Гарантирует соответствие качества фракции бутан-бутиленовой требованиям ТУ 0272-027-00151638-99 "Фракция бутан-бутиленовая. Технические условия" при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84.

Срок хранения - 3 месяцев со дня изготовления.

Начальник смены цеха № 10 *Журавлева* О.А. Журавлева
(доверенность № 144 от 31.12.2018)

Дата выдачи паспорта 31.10.2019 г.

СТАНДАРТНЫЙ

